

Nr. 001	<b>Betriebsanweisung</b> GEM. § 20 GEFSTOFFV	Datum: 09.07.2008
Betr./Abteilung	Unterschrift	

Geltungsbereich **EKM - Produktion, Lager**  
Arbeitsplatz, -bereich, Tätigkeit **Abfüllstation in der EKM-Produktion, Lagerbereich**

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

**Manometerflüssigkeit 0,784 rot (Kohlenwasserstoffgemisch)**

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahrensymbole mit Gefahrenbezeichnung




- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken -
- Grundwassergefährdend

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN


Ge- und Verbotssymbole



- Hautkontakt mit Manometerflüssigkeit vermeiden -
- Kein offenes Feuer in unmittelbarer Nähe -
- Kein Verzehr von Speisen beim Umgang mit der Manometerflüssigkeit -

### VERHALTEN IM GEFAHRFALL NOTRUF: 112

Zusätzlich im Gefahrfall



**Feuer 112**

- Beim Verschütten oder Leckagen:**
- Ausgelaufene Flüssigkeit mit Papier- oder Putztücher aufnehmen.
  - Verschmutzte Bereiche mit Wasser reinigen.
- Brandfall:**
- Feuerwehr alarmieren (Wer, Wo, Was).
  - Gefahrenbereich räumen und den Vorgesetzten informieren.
  - Entstehungsbrand: Tragbaren Feuerlöscher einsetzen, Selbstschutz beachten.
  - Nicht mit Wasser löschen.

## ERSTE HILFE NOTRUF 112

- |                |   |
|----------------|---|
| - Hautkontakt  | Benetzte Kleidung ausziehen und benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife gründlich abwaschen; nicht bürsten.               |
| - Augenkontakt | Sofort mit Wasser gründlich spülen bis die Reizung abklingt.  |
| - Verschlucken | Auf <b><u>keinen</u></b> Fall Erbrechen hervorrufen!<br>Den Mund mit reichlich Wasser spülen.<br>Ärztliche Hilfe aufsuchen. |

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

**Diese Manometerflüssigkeit ist wie Altöl zu behandeln. Es kann an jeder Tankstelle, beim Hersteller bzw. Vertreiber zur Entsorgung abgegeben werden.**