














## THERMOELEMENT-TEMPERATURMESSFÜHLER TYP K NACH EN 605484-1, NICR-NI, KABEL 1000 MM

| BESCHREIBUNG (alles Sensoren der Klasse 1)   | MESSBEREICH        | L1 x mm                | t90    | ART.-NR.       | EURO           |
|--|--------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|
|  Stabiler Oberflächenfühler, Auflagefläche Ø 4 mm   | -65° C...+500° C   | 130 x 1,5              | 6      | 57281          | 48,00          |
|  Oberflächenfühler, Feder mit Thermoknoten  | -40° C...+900° C   | 130 x 8,0              | 3      | 57282          | 78,00          |
|  Oberflächenfühler, 90° abgewinkelt, Feder mit Thermoknoten                                   | -40° C...+900° C   | 130 x 8,0              | 3      | 57283          | 84,00          |
|  Oberflächenfühler mit Thermoband   | -65° C...+350° C   | 130 x 10               | 2      | 57284          | 99,00          |
|  Oberflächenfühler mit Thermoband   | +65° C...+400° C   | 100 x 17               | 2      | 57285          | 81,00          |
|  Zangenfühler für Messungen an für Rohrleitungen bis Ø 35 mm                                  | -40° C...+200° C   |                        | 15     | 57287          | 49,00          |
|  Tauch-/Einstechfühler zur Messung in flüssigen, gasförmigen u. pulvrigen Medien, Edelstahl | -40° C...+400° C   | 120 x 3,0              | 8      | 57287          | 26,00          |
|  Tauch-/Einstechfühler zur Messung in flüssigen, gasförmigen u. pulvrigen Medien, WS 2.4816 | -100° C...+1100° C | 300 x 1,5<br>300 x 3,0 | 4<br>6 | 57288<br>57289 | 53,00<br>55,00 |
|  Tauchfühler, ohne Handgriff, WS 2.4816   | -100° C...+900° C  | 100 x 0,5              | 1      | 57290          | 79,00          |
|  Einstechfühler, WS 1.4571  | -50° C...+550° C   | 130 x 1,5              | 3      | 57291          | 36,00          |
|  Tauchfühler, biegsam, ohne Kabel   | -200° C...+1100° C | 130 x 3,0              | 5      | 57292          | 22,00          |
|  Tauchfühler, biegsam, ohne Kabel   | -200° C...+1100° C | 230 x 3,0              | 5      | 57293          | 22,00          |
|  Globe-Thermo-Kugel, misst die Strahlungswärme  | -30° C...+75° C    | Ø 70                   |        | 57280          | 105,00         |